

### Descripción.

**CEILING PAINT** es una pintura acrílica blanca de alta opacidad y bajo VOC, sin olor, elaborada a base de látex especialmente formulada para uso en cielo rasos interiores.

### Usos.

- Pintar cielo rasos interiores de color blanco.
- Apto para interiores únicamente.

### Superficies.

**CEILING PAINT** se aplica sobre diversas superficies de cielos internos, que hayan sido previamente selladas con **SELLADOR ACRILICO BLANCO ALIA**:

- Tabla de yeso (tipo *Gypsum*).
- Fibrocemento (tipo *Fibrolit*).
- Repellos cementicios.
- *Plywood*.
- Láminas de poliestireno.

### Ventajas.

- Alta opacidad, reduce visibilidad de imperfecciones.
- Alto cubrimiento.
- Óptima relación costo/beneficio.
- Secado rápido.

### Limitaciones.

- No es entintable. Sólo disponible en blanco.
  - No se recomienda para paredes.
  - No se recomienda para exteriores.
  - Resiste limpieza con paño suave húmedo, no es lavable.
- Para el caso de repinta de cielos de madera previamente barnizados o con pintura de aceite brillante, debe utilizarse **SELLADOR ALQUIDICO ALIA** como base.

### Datos Técnicos \*

Tipo de resina	100% Acrílica
Acabado GU @60	Mate < 5 °
Sólidos (%)	31 – 32 por volumen 52 – 54 por peso
Peso (kg/gal)	5,4
Viscosidad (kU)	100 – 110
VOC (g/L)	< 50
Tiempo secado (@25°C, HR 50%)	< 60 min al tacto 4 hrs para repinta
Rendimiento teórico (m <sup>2</sup> /GL) @1 mil seco	30 – 35
Rendimiento práctico (m <sup>2</sup> /gal)	23 – 30 @1,5 – 2,0 mil seco
Lavabilidad (ciclos)	BAJA > 1.000
Resistencia A los hongos	Moderada
A rayos UV	Moderada
A intemperie	Baja
Temperatura de almacenamiento	MIN 10°C MAX 30°C
Dilución Solvente	MAX 10% Agua

### Preparación de superficies.

La superficie debe estar libre de polvo, grasa u otro contaminante.

Toda superficie debe estar previamente sellada: en el caso de superficies cementicias o acrílicas, con **SELLADOR ACRILICO BLANCO ALIA**, en caso de superficies previamente pintadas con aceite o barniz, debe sellarse con **SELLADOR ALQUIDICO BLANCO ALIA**.

En muro colado, si se presenta eflorescencia alcalina o “tizado”, debe eliminarse con preparador de superficie **DIRECT FINISH® ALIA**.

### Dilución de producto.

Diluir con agua limpia con un máximo de 10% del volumen, en caso necesario.

### Aplicación de producto.

Aplicar con rodillo de felpa suave apta para láminas lisas, *spray* o equipo *airless*.

En condiciones de clima promedio, se pueden aplicar dos manos el mismo día. Siempre espere a que la primera capa esté completamente seca antes de repinta.

### Garantía.

**ALIA REVESTIMIENTOS** garantiza **CEILING PAINT** contra defectos de fábrica hasta por un período de doce meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de ALIA.

### Precauciones

Evite ingerir o contacto con los ojos.

### Primeros auxilios.

En caso de contacto con los ojos, lave con agua por 15 minutos. En caso de ingestión, tome agua.

### Condiciones de almacenamiento.

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C. No estibar directamente sobre el suelo. Siempre estibar sobre tarima ventilada que permita aireación de bolsas, máxima estiba de 3 cubetas.

### Vida útil en bodega.

En condiciones frescas (temperatura inferior a 30°C), en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.

