

DESCRIPCIÓN:

ESPECIALISTA es una pintura 100% acrílica para interiores y exteriores, de acabado mate, lavable, resistente a hongos, entintable y de resistencia media a intemperie en clima tropical. Sin olor, es de bajo VOC.

USOS:

- Acabado de paredes interiores en amplia gama de colores arquitectónicos.
- Protección de exteriores en colores pastel, bajo condiciones climáticas moderadas.

SUPERFICIE:

ESPECIALISTA se aplica sobre diversos tipos de superficies pintadas o nuevas previamente tratadas con **SELLADOR ACRILICO BLANCO ALIA**:

- Tabla de yeso (tipo Gypsum).
- Fibrocemento (tipo Fibrolit).
- Repellos cementicios.
- Plywood.
- Hierro galvanizado nuevo.
- **SÍLICA STUCCO®**

VENTAJAS:

- Durable y resistente acabado en interiores.
- En exteriores, bajo condiciones climáticas moderadas, en colores pastel, óptima relación costo/beneficio.
- Amigable con el ambiente.

LIMITACIONES:

- * En exteriores, en clima tropical severo, la durabilidad de tinte es menor en colores intensos. Para esos casos se recomienda **ULTRA® ALIA**.
- No apto para temperaturas inferiores a 5°C.
- No es sumergible.

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de Resina	100% Acrílica
Acabado GU @60°	Mate < 5°
Sólidos (%)	31-35 por volumen 51-55 por peso
Peso (kg/gal)	5,2-5,6
Viscosidad (kU)	105-110
VOC (g/L)	< 50
Tiempo secado (@25°C, HR 50%)	< 60 min al tacto 4 hrs para repinta
Rendimiento teórico (m2/GL) @1 mil seco	30 - 35
Rendimiento práctico (m2/gal)	23 - 30 @1,5 - 2,0 mil seco
Lavabilidad (ciclos)	MEDIA 2.000- 3.000
Resistencia A los hongos	Media
A rayos UV	Media
A intemperie	Media
Temperatura de almacenamiento	MIN 10°C MAX 30°C
Dilución	MAX 5%
Solventes	Agua

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa u otro contaminante.

Todo sustrato debe estar previamente tratado: en el caso de materiales cementicios, con **SELLADOR ACRILICO BLANCO ALIA**, en caso de áreas previamente pintadas con aceite o barniz, debe utilizarse **SELLADOR ALQUIDICO BLANCO ALIA**.

En muro colado, si se presenta eflorescencia alcalina o "tizado", debe eliminarse mediante aplicación de **DIRECT FINISH® ALIA**.

DILUCIÓN DEL PRODUCTO:

Para óptimos resultados, no diluir producto. En caso necesario, diluir con agua limpia a un máximo de 5% del volumen (¼ gal por cubeta).

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Aplicar con rodillo de felpa suave apta para láminas lisas, spray o equipo airless. Siempre espere a que la primera capa esté completamente seca antes de repinta.

EQUIPO RECOMENDADO:

SISTEMA	EQUIPO INDICADO
Brocha	Cerdas de poliéster o de nylon
Rodillo superficie lisa	Felpa suave 3/8"
Rodillo superficie rugosa	Felpa 1¼"
Airless	Presión 2.000 psi Boquilla 0,017"-0,021"
Pistola Spray	Presión 700-1.000 psi Boquilla 0,015"-0,019"

PRESENTACIÓN:

Envases de ¼ gal, 1 gal, 5gal.

Colores: Colores de línea y bases para entintar en toda la gama de colores preparados.

PRECAUCIONES:

Evite ingerir o contacto con los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua por 15 minutos. En caso de ingestión, tome mucha agua.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C, máxima estiba de 3 cubetas.

VIDA ÚTIL DE BODEGA:

En condiciones de temperatura indicadas (entre 10° y 30°C), no expuesto directamente a los rayos del sol, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.

GARANTÍA:

ALIA REVESTIMIENTOS garantiza **FAST DRY** contra defectos de fábrica hasta por un período de doce meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de **ALIA**.

*Datos técnicos del producto según pruebas de laboratorio a la fecha de actualización de este documento, sujetas a actualización en futuras ediciones.

*Datos de rendimiento y dosificación varían según las condiciones particulares de cada proyecto.