

DESCRIPCIÓN:

PASTICA INTERIOR® es un revestimiento acrílico en pasta elaborado con resinas acrílicas blandas y agregados blancos de granulometría extrafina para acabado liso en interiores.

USOS:

- Revestimiento interior de paredes, y de superficies no expuestas a humedad.
- Masilla de reparación para interiores.
- Texturización decorativa.

SUPERFICIE:

PASTICA INTERIOR® se aplica sobre superficies de:

- Repellos cementicios.
- Concreto colado.
- Fibrocemento.

VENTAJAS:

- Acabado liso.
- Facilidad de aplicación y lijado en capas muy delgadas.
- Color blanco mate óptimo como base para pintura

LIMITACIONES:

- No apto para entintarse.
- No debe utilizarse como reemplazo de pasta para juntas de tablayeso ("Gypsum") SHEET ROCK EK® ALIA.
- No es resistente a la humedad.

*Datos técnicos del producto según pruebas de laboratorio a la fecha de actualización de este documento, sujetas a actualización en futuras ediciones.

*Datos de rendimiento y dosificación varían según las condiciones particulares de cada proyecto.

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de Resina	100% Acrílica
Acabado GU @60°	Mate <5
Sólidos (%)	78-82 por peso
Peso (kg/gal)	5,0
Viscosidad (kU)	134-136
VOC (g/L)	< 50
Tiempo secado (@25°C, HR 50%)	30 min al tacto 3 hrs para reaplicar
Rendimiento teórico (m2/GL) @1 mil seco	1,0-1,5
Lavabilidad (ciclos)	Muy baja < 200
Resistencia A los hongos	Baja
A rayos UV	Alta
A intemperie	Baja
Temperatura de almacenamiento	MIN 10°C MAX 30°C
Dilución	MAX 10%.
Solvente	Agua

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

La superficie debe estar libre de polvo, grasa u otro contaminante.

Debe removerse con espátula cualquier material suelto como pinturas escamadas.

No es necesario lijar superficie previamente pintada con pinturas acrílicas. En superficies previamente pintadas con aceite brillante debe utilizarse **PASTICA EXTERIOR® ALIA**.

En superficies de repello, concreto o fibrocemento, si se presenta eflorescencia alcalina o "tizado", debe eliminarse con preparador de superficie **DIRECT FINISH ALIA**, para cualquier otra superficie no es necesario aplicar sellador previo.

PREPARACIÓN DE MATERIAL:

PASTICA INTERIOR® es un revestimiento listo para usar. No necesita diluirse para primera mano. Para aumentar sedosidad en segunda mano, puede diluirse hasta un 10% con agua.

APLICACIÓN DE MATERIAL:

La aplicación se efectúa mediante técnica manual con espátula y llaneta metálicas.

1. Aplique en capa inicial para corregir imperfecciones sin exceder 0,5 mm de espesor. Distribuya con la llaneta en direcciones transversales. Deje secar de preferencia por 24 horas.

2. Aplique una capa de afinamiento de textura más delgada, deje secar.

3. Lije las imperfecciones hasta que la capa final está completamente seca.

4. Aplique sellador acrílico y pintura de elección.

RENDIMIENTO:

La **PASTICA INTERIOR®** tiene un rendimiento que varía de 12 a 15 m²/caja de 18 kg, dependiendo de la rugosidad del sustrato a revestir.

PRESENTACIÓN:

Cubeta plástica de 5 gal, cajas de 18 kg.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C. Máxima estiba de 3 cubetas o 4 cajas.

PRECAUCIONES:

Evite ingerir o contacto con los ojos.

VIDA ÚTIL EN BODEGA:

En condiciones de temperatura indicadas, a la sombra, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, lave con agua por 15 minutos. En caso de ingestión, tome agua.

GARANTÍA:

ALIA REVESTIMIENTOS garantiza **PASTICA INTERIOR®** contra defectos de fábrica hasta por un período de 6 meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica.

En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de ALIA.