

DESCRIPCIÓN:

SELLADOR TRANSPARENTE es un producto concentrado 100% acrílico, elaborado con resinas de alta adhesión y rendimiento, de bajo VOC, libre de metales pesados y sin olor, para el tratamiento de superficies porosas.

USOS:

- Preparación de sustratos para pinturas acrílica o base solvente.
- Acabado transparente satinado sobre materiales porosos.

SUPERFICIE:

SELLADOR TRANSPARENTE se aplica sobre diversas superficies nuevas o previamente pintadas:

- Repellos cementicios.
- Concreto colado.
- Tabla de yeso (tipo Gypsum).
- Fibrocemento (tipo Fibrolit).
- Madera, Plywood.

VENTAJAS:

- Alto rendimiento.
- Resistente a alcalinidad.
- Secado rápido.

LIMITACIONES:

- No se recomienda para entintar.

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de Resina	100% Acrílica
Acabado GU @60°	Satinado 10-30 %
Sólidos (%)	34 - 36 por volumen 44-46 por peso
Peso (kg/gal)	3,7
Viscosidad (kU)	60-65
VOC (g/L)	< 50
Tiempo secado (@25°C, HR 50%)	< 30 min al tacto
Rendimiento teórico (m2/GL) @1 mil seco	30 - 35
Rendimiento práctico (m2/gal) @1,5 - 2,0 mil seco	23 - 30
Lavabilidad (ciclo)	ALTA >10.000
Resistencia A los hongos	Alta
A rayos UV	Alta
A intemperie	Alta
Temperatura de almacenamiento	MIN 10°C MAX 30°C
Dilución Solvente	1:1 Agua

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

La superficie debe estar libre de polvo, grasa u otro contaminante.

Debe removerse con espátula cualquier material de poca adherencia como pinturas escamadas.

En casos con eflorescencia alcalina que presente “tizado”, debe eliminarse con **DIRECT FINISH® ALIA**.

DILUCIÓN DE PRODUCTO.:

Diluir con agua limpia en proporción 1:1

APLICACIÓN DE PRODUCTO:

Aplicar con rodillo de felpa suave apta para láminas lisas, bomba de fumigación, spray o equipo airless.

Siempre espere a que la capa de primario esté completamente seca antes de aplicar la pintura de acabado.

GARANTÍA:

ALIA REVESTIMIENTOS garantiza **SELLADOR TRANSPARENTE** contra defectos de fábrica hasta por un período de doce meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de **ALIA**.

PRECAUCIONES:

Evite ingerir o contacto con los ojos.

PRESENTACIONES:

Envases de 1 gal, 5gal.

Colores: Transparente satinado.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, lave con agua por 15 minutos. En caso de ingestión, tome agua.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Debe mantenerse en ambiente fresco y ventilado entre los 10°C y 30°C. No almacenar directamente sobre el suelo. Siempre estibar so

VIDA ÚTIL EN BODEGA:

En condiciones de temperatura indicadas, a la sombra, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.