

#### DESCRIPCIÓN:

**TEXTURIZADA** es un revestimiento acrílico en pasta, elaborado a base de látex, con adición de granos minerales y pigmento; de alta viscosidad para aplicación con rodillo texturizador.

#### USOS:

- Revestimiento exterior de edificaciones.
- Texturizado decorativo interior.

#### SUPERFICIE:

**TEXTURIZADA** se aplica sobre superficies de:

- Repellos cementicios.
- Concreto colado.
- Prefabricados de concreto.
- Mampostería.
- Madera.
- Fibrocemento.

#### VENTAJAS:

- Rápida instalación en una sola mano.
- Hace poco visibles desniveles de hasta 2 mm.
- Versátil para generar múltiples texturas arquitectónicas de diferente trama y rugosidad.

#### LIMITACIONES:

- En colores intensos la resistencia a rayos UV es menor que en colores pastel.
- No es sumergible.
- No equivalente a **SILICA STUCCO® ALIA**.

#### DATOS TÉCNICOS:

Tipo de Resina	100% Acrílica
Acabado GU @60°	Mate < 5
Sólidos	57-59 por volumen 76-78 por peso
Peso (kg/gal)	7,2.-7,5
Viscosidad (kU) (en dilución al 10%)	140- 145
VOC (g/L)	< 20
Tiempo secado (@25°C, HR 50%)	30 min al tacto
Rendimiento teórico (kg/m2) @1 mm	1,5 - 2,0
Lavabilidad (ciclos)	BAJA < 1.000
Resistencia A los hongos	Moderada
A rayos UV	Moderada
A intemperie	Moderada
Temperatura de almacenamiento	MIN 10°C MAX 30°C
Dilución	No disolver
Solventes	Agua

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa u otro contaminante.

Debe removerse con espátula cualquier material suelto como pinturas escamadas.

En repello, concreto o fibrocemento, si se presenta eflorescencia alcalina o "tizado", debe eliminarse con **DIRECT FINISH® ALIA**.

En zonas repelladas con **CUBREBLOCK®** o **MURO SECO ALIA**, o muros colados, se recomienda aplicar una mano de **SELLADOR TRANSPARENTE ALIA** para concreto

## PREPARACIÓN DE MATERIAL:

**TEXTURIZADA** es un revestimiento listo para usar.

No necesita diluirse.

## APLICACIÓN DEL MATERIAL:

Apto para rodillo texturizador de caucho o siliconas, así como para generar efectos arquitectónicos con peines, cepillo, moldes flexibles, escoba o efectos con espátula.

Aplicar a una mano.

## RENDIMIENTO:

La **TEXTURIZADA** tiene un rendimiento que varía de 1,5 a 2,0 kg por m<sup>2</sup>, dependiendo del tipo de rodillo o método de texturización utilizado, así como de la rugosidad del sustrato.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C, máxima estiba de 3 cubetas.

## VIDA ÚTIL EN BODEGA:

En condiciones de temperatura indicadas (entre 10° y 30°C), no expuesto directamente a los rayos del sol, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.

## PRESENTACIÓN:

Envases de 5 gal (30 kg)

Color básico es blanco natural apto para entintar.

Disponible en amplia gama de colores.

## ENTINTADO:

Puede realizarse entintado siguiendo formulación de sistemas de entintado tintométrico para pinturas. El color tendrá diferencias consistentes dado que los minerales de **TEXTURIZADA** son de base blanco natural (blanco hueso) y que la textura granulada genera diferente refracción de la luz. Se recomienda realizar siempre una prueba preliminar de aproximación de color.

## PRECAUCIONES:

Evite ingerir o contacto con los ojos.

## PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua por 15 minutos. En caso de ingestión, tome mucha agua.

## GARANTÍA:

**ALIA REVESTIMIENTOS** garantiza **TEXTURIZADA** contra defectos de fábrica hasta por un período de 12 meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de **ALIA**.