



INFORMACION TECNICA PINTURAS ACRILICAS



ALIA ACRYLIC SATINADA 0103

DESCRIPCION

ALIA ACRYLIC SATINADA es una pintura acrílica para superficies exteriores e interiores de concreto, madera, cartón, entre otros. Libre de aditivos tóxicos, lavable, anti-hongos, resistente a la intemperie y a los rayos UV. Disponible en color blanco.

PROPIEDADES ESPECIFICAS

VISCOSIDAD	115 ku	LAVABILIDAD	Buena
SOLIDO POR VOLUMEN	25%	REMOCION DE MANCHAS	Buena
SOLIDO POR PESO	39%	OPACIDAD	Buena
PESO POR GALON	4.81 kg	CUBRIMIENTO	40-45 m ² / galón
SECADO AL TACTO	1 hora	TIPO DE RESINA	100% acrílica
BRILLO 60°	10- 15%		

RECOMENDACION PARA LA APLICACIÓN

SUPERFICIE /SUSTRATO
Madera, concreto, fibrocemento, cartón y otros.

TRATAMIENTO
Libre de polvo, grasa o suciedad.

METODO DE APLICACIÓN
Brocha o rodillo.

DILUCION
Hasta 10% con agua limpia.

INFORMACION GENERAL

TIEMPO DE VIDA: 1 año.

ALMACENAJE: En un lugar fresco y seguro.

PRESENTACIONES:

- Cuarto
- Galón
- Cubeta

ALMACENESE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- La superficie debe de estar limpia seca, libre de grasa, aceite, polvo, suciedad o cualquier otro contaminante.
- 2- Sobre superficies nuevas, aplique una mano del Sellador ALIA apropiado y deje secar. Las superficies brillantes deben lijarse bien para asegurar adhesión.
- 3- Diluya la pintura ALIA ACRYLIC con un 10% de agua y revuelva muy bien.
- 4- Aplique sobre la superficie con brocha, rodillo o pistola.
- 5- Se puede retocar después de 6 a 8 horas de aplicada.
- 6- Se puede aplicar capas posteriores después de 12 horas de aplicada la primera. Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas delgadas.
- 7- Lave bien con agua y seque las herramientas utilizadas.

El producto descrito está hecho para ser aplicado por personal entrenado, con el equipo y protección apropiado. Los datos proporcionados son una guía de referencia del producto evaluado, a nuestro leal conocer y entender, estos podrán ser modificados cuando ALIA Revestimiento, S.A. lo considere pertinente. No asumimos responsabilidades de las consecuencias de la utilización de estos productos, al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.



INFORMACION TECNICA
PINTURAS ACRILICAS



ALIA ACRYLIC MATE
0101

DESCRIPCION

ALIA ACRYLIC MATE es una pintura acrílica para superficies exteriores e interiores de concreto, madera y cartón, entre otros. Es libre de aditivos tóxicos, lavable, anti-hongos, resistente a la intemperie y a los rayos UV. Disponible en una amplia gama de colores de cartilla y colores preparados.

PROPIEDADES ESPECIFICAS

VISCOSIDAD	120 ku	LAVABILIDAD	Mayor a 300 ciclos
SOLIDO POR VOLUMEN	33%	REMOCION DE MANCHAS	Buena
SOLIDO POR PESO	53%	OPACIDAD	Buena
PESO POR GALON	5,43 KG	CUBRIMIENTO	40-45 m2/ galón
SECADO AL TACTO	1 hora	TIPO DE RESINA	100 % Acrílica
BRILLO	Mate		

RECOMENDACION PARA LA APLICACIÓN

SUPERFICIE /SUSTRATO
Madera, concreto, fibrocemento, cartón y otros.
TRATAMIENTO
Libre de polvo, grasa o suciedad.
METODO DE APLICACIÓN
Brocha o rodillo.
DILUCION
Hasta 10% con agua limpia.

INFORMACION GENERAL

TIEMPO DE VIDA: 1 año
ALMACENAJE: En un lugar fresco y seguro.
PRESENTACIONES: • Cuarto
• Galón
• Cubeta
• Estañón

ALMACENESE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- La superficie debe de estar limpia seca, libre de grasa, aceite, polvo, suciedad o cualquier otro contaminante.
- 2- Sobre superficies nuevas, aplique una mano del Sellador ALIA apropiado y deje secar. Las superficies brillantes deben lijarse bien para asegurar adhesión.
- 3- Diluya la pintura ALIA ACRYLIC con un 10% de agua y revuelva muy bien.
- 4- Aplique sobre la superficie con brocha, rodillo o pistola.
- 5- Se puede retocar después de 6 a 8 horas de aplicada.
- 6- Se puede aplicar capas posteriores después de 12 horas de aplicada la primera. Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas delgadas.
- 7- Lave bien con agua y seque las herramientas utilizadas.

El producto descrito está hecho para ser aplicado por personal entrenado, con el equipo y protección apropiado. Los datos proporcionados son una guía de referencia del producto evaluado, a nuestro leal conocer y entender, estos podrán ser modificados cuando ALIA Revestimiento, S.A. lo considere pertinente. No asumimos responsabilidades de las consecuencias de la utilización de estos productos, al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.