



ACABADO DIRECTO 100493

DESCRIPCION

ACABADO DIRECTO es un protector penetrante e impermeabilizante, manufacturado a base de emulsión acrílica de excelente dureza y resistencia a los rayos UV. Diseñado para la máxima penetración y protección duradera. Es de apariencia clara y casi transparente al secarse, pero puede ser teñido. Utilizado como preparador de superficies (ideal para restaurar superficies viejas, arenosas o entizadas), como sellador impermeabilizante y como acabado y estabilizador.

PROPIEDADES ESPECIFICAS

SOLIDO POR VOLUMEN	8%	LAVABILIDAD	Buena
SOLIDO POR PESO	9%	REMOCION DE MANCHAS	Buena
PESO POR GALON	3.81 kg	CUBRIMIENTO	60 m2/ galón.
SECADO AL TACTO	1 hora.	TIPO DE RESINA	Acrílica
PH	8.5-9		

RECOMENDACION PARA LA APLICACION

SUPERFICIE /SUSTRATO

Concreto, mampostería, acabados en pasticas y estucos, recubrimiento acrílico, piedra natural, ladrillo, bloques de concreto, etc.

TRATAMIENTO: Libre de polvo, grasa y suciedad.

METODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo, esponja.

DILUCION: 3:1 con agua limpia (para acabados)
2:1 con agua (para sellado y preparación).

INFORMACION GENERAL

TIEMPO DE VIDA: 1 año.

ALMACENAJE: En lugar fresco y seguro.

PRESENTACIONES: • Cuarto
• Galón
• Cubeta

ALMACENESE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo, suciedad o cualquier otro contaminante.
- 2- Dilución: Para acabados: mezcle 3 partes de agua limpia y 1 de ACABADO DIRECTO. Para sellado y preparación: mezcle 2 partes de agua y 1 de ACABADO DIRECTO.
- 3- Para mejores resultados y máxima penetración, use una brocha de cerdas naturales o esponja. Puede usar atomizador o rodillo de felpa gruesa. SOLO aplique tantas manos como la superficie pueda absorber, usualmente tres capas. Pase la brocha hacia adelante y hacia atrás para asegurar un buen cubrimiento.
- 4- En condiciones normales de ambiente este producto seca en una hora. Repinte después de 12 horas.
- 5- Las herramientas deben lavarse bien y secarse después de su uso.