



## PINTURA ASFALTICA 060430

### DESCRIPCION

Pintura de gran calidad con base asfáltica. Por sus características puede ser usada como protección anticorrosiva e impermeabilizante ligero en metal, madera, fibrocemento y hormigón, entre otros. Se recomienda para proteger muros de contención, tuberías metálicas, hormigones bajo tierra, etc..

### PROPIEDADES ESPECIFICAS

VISCOSIDAD	140 ku	OPACIDAD	Muy buena.
SOLIDO POR VOLUMEN	60.9%	CUBRIMIENTO	15m2 por galón
SOLIDO POR PESO	71.72%	TIPO DE RESINA	Hydrocarbúrica
PESO POR GALON	4,1 kg		
SECADO SUPERFICIAL	4-6 horas		

### RECOMENDACION PARA LA APLICACIÓN

**SUPERFICIE /SUSTRATO**  
Metal, madera, fibrocemento y hormigón entre otros.

**TRATAMIENTO:** libre de polvo, grasa, suciedad.

**METODO DE APLICACIÓN**  
Brocha, rodillo o llana metálica.

### INFORMACION GENERAL

**TIEMPO DE VIDA:** 1 año en envase cerrado de origen.

**ALMACENAJE:** Lugar fresco y seguro.

**PRESENTACIONES:**

- Cuarto
- Galón
- Cubeta

**ALMACENESE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.**

### INSTRUCCIONES DE USO

1. La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, aceite, polvo, suciedad y otros contaminantes.
2. Si la superficie está pintada, pero la pintura se encuentra en mal estado (agrietada o no adherida) es importante retirar la capa de pintura previamente.
3. Puede aplicar el producto como bases o sobre metales (si existiera oxidación) es necesario limpiar la superficie previamente, ya sea con una espátula, lija o herramienta mecánica).
4. No es necesario aplicar una base si se va a aplicar el producto sobre concreto o madera.
5. La PINTURA ASFALTICA ALIA seca al tacto en 4 a 6 horas. Curado total entre 5 y 7 días.