



ALIA ACEITE BRILLANTE 0201

DESCRIPCION

ALIA ACEITE BRILLANTE es una pintura de aceite profesional brillante, para paredes exteriores e interiores, libre de aditivos tóxicos, lavable, muy resistente y de excelente brillo. Disponible en una gran gama de colores de cartilla y colores preparados.

PROPIEDADES ESPECIFICAS

VISCOSIDAD	110 ku	LAVABILIDAD	Buena
SOLIDO POR VOLUMEN	26.3%	REMOCION DE MANCHAS	Buena
SOLIDO POR PESO	35.9%	OPACIDAD	Buena
PESO POR GALON	4.29 kg	CUBRIMIENTO	40-45 m2/ galón
SECADO AL TACTO	3 horas	TIPO DE RESINA	Alquídica
BRILLO	80-85%		

RECOMENDACION PARA LA APLICACIÓN

SUPERFICIE /SUSTRATO
Concreto, madera, metal, fibrocemento y otros.

TRATAMIENTO
Libre de polvo, grasa o suciedad.

METODO DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo o pistola.

DILUCION
Hasta 10% con varsol.

INFORMACION GENERAL

TIEMPO DE VIDA: 1 año.

ALMACENAJE: En un lugar fresco y seguro.

PRESENTACIONES:

- Cuarto
- Galón
- Cubeta

INFLAMABLE CLASE 3
ALMACENESE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- La superficie debe de estar limpia seca, libre de grasa, aceite, polvo, suciedad o cualquier otro contaminante.
- 2- Sobre superficies nuevas, aplique una mano del Sellador ALIA apropiado y deje secar. Las superficies brillantes deben lijarse bien para asegurar adhesión.
- 3- Diluya la pintura ALIA ACEITE con un 10% de solvente ALIA, varsol o espíritu mineral y revuelva bien.
- 4- Aplique sobre la superficies con brocha, rodillo o pistola.
- 5- Se puede retocar después de 6 a 8 horas de aplicada.
- 6- Se puede aplicar capas posteriores después de 12 horas de aplicada la primera. Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas delgadas.
- 7- Lave bien con solvente ALIA y seque las herramientas utilizadas.