



## IMPERMEABILIZANTE ALIA 0901

### DESCRIPCION

El IMPERMEABILIZANTE ALIA es de alto desempeño para uso en exteriores e interiores. Elastomérico, lavable, y antihongos. Protege superficies como madera, concreto y metales sellados. Disponible en una amplia gama de colores de cartilla, colores preparados o transparente.

### PROPIEDADES ESPECIFICAS

VISCOSIDAD	130 ku	PH	8,5-9
SOLIDO POR VOLUMEN	43,94%	LAVABILIDAD	Buena
SOLIDO POR PESO	55,8%	REMOCION DE MANCHAS	Buena
PESO POR GALON	4,95 kg	CUBRIMIENTO	6 m <sup>2</sup> / galón
SECADO AL TACTO		TIPO DE RESINA	Acrílica
2 horas en condiciones normales.		BRILLO	30%

### RECOMENDACION PARA LA APLICACIÓN

**SUPERFICIE /SUSTRATO**  
Láminas de hierro, cemento, durock, gypsum etc..

**METODO DE APLICACIÓN**  
Pistola al aire, rodillo, brocha, etc..

**DISOLUCION**  
10% con agua limpia.

### INFORMACION GENERAL

**TIEMPO DE VIDA:** 1 año en envase original.  
**ALMACENAJE:** En lugar fresco y seguro.

**PRESENTACIONES:**

- Cuarto
- Galón
- Cubeta

**INFLAMABLE CLASE 3**  
**ALMACENESE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.**

### INSTRUCCIONES DE USO

- 1- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo, suciedad o cualquier otro contaminante.
- 3- Diluya el IMPERMEABILIZANTE ALIA con un 10% de agua y revuelva bien.
- 4- Aplique sobre la superficie con brocha, rodillo o pistola.
- 5- Se puede retocar después de 6 a 8 horas de aplicada.
- 6- Se puede aplicar capas posteriores después de 12 horas de aplicada la primera capa. Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas delgadas.
- 7- Las herramientas deben lavarse bien y secarse después de su uso.