



HIPER ACRYLIC 0102

DESCRIPCION

HIPER ACRYLIC es un pintura acrílica para exteriores e interiores, de nuestra línea económica. Libre de aditivos tóxicos, resistente, en una amplia gama de colores.

PROPIEDADES ESPECIFICAS

VISCOSIDAD	120 ku	BRILLO 60°	Mate
SOLIDO POR VOLUMEN	33%	OPACIDAD	Buena
SOLIDO POR PESO	54%	CUBRIMIENTO	40-45 m2/ galón
PESO POR GALON	5.56 kg	TIPO DE RESINA	Acrílica
SECADO AL TACTO	1 hora	LAVABILIDAD	N/A

RECOMENDACION PARA LA APLICACION

SUPERFICIE /SUSTRATO
Madera, concreto, fibrocemento, cartón y otros.
TRATAMIENTO
Libre de polvo, grasa o suciedad.
METODO DE APLICACION
Brocha o rodillo.
DILUCION
Con un 10% en agua.

INFORMACION GENERAL

TIEMPO DE VIDA 1 año.
ALMACENAJE: En lugar fresco y seguro.
PRESENTACIONES:

- Cuarto
- Cubeta
- Estañón

ALMACENESE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- La superficie debe de estar limpia seca, libre de grasa, aceite, polvo, suciedad o cualquier otro contaminante.
- 2- Sobre superficies nuevas, aplique una mano del Sellador ALIA apropiado y deje secar. Las superficies brillantes deben lijarse bien para asegurar adhesión.
- 3- Diluya la pintura HIPER ACRYLIC con un 10% de agua y revuelva muy bien.
- 4- Aplique sobre la superficie con brocha, rodillo o pistola.
- 5- Se puede retocar después de 6 a 8 horas de aplicada.
- 6- Se puede aplicar capas posteriores después de 12 horas de aplicada la primera. Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas delgadas.
- 7- Lave bien con agua y seque las herramientas utilizadas.