



## SELLADOR ALQUIDICO MATE 060501

### DESCRIPCION

SELLADOR ALQUIDICO MATE es una base idónea para aplicar sobre superficies cubiertas con pintura de aceite que se requieren recubrir con pinturas a base de agua. Utilizado también como aislante de manchas por su alta capacidad de relleno y como base selladora de poros en madera.

### PROPIEDADES ESPECIFICAS

VISCOSIDAD	110 ku	LAVABILIDAD	Buena
SOLIDO POR VOLUMEN	51%	REMOCION DE MANCHAS	Buena
SOLIDO POR PESO	71%	OPACIDAD	Buena
PESO POR GALON	5.99 kg	CUBRIMIENTO	40-45 m <sup>2</sup> / galón dependiendo del método de aplicación y de la superficie.
SECADO AL TACTO	3 horas	TIPO DE RESINA	Alquídica
BRILLO	Mate		

### RECOMENDACION PARA LA APLICACIÓN

SUPERFICIE /SUSTRATO  
Madera, cartón, fibrocemento, etc..

METODO DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo, pistola y otros.

DILUCION  
10% de varsol.

### INFORMACION GENERAL

TIEMPO DE VIDA: 1 año en lugar fresco (25° C)

ALMACENAJE: Lugar fresco, seguro, preferiblemente alrededor de 25° C.

PRESENTACIONES:

- Cuarto
- Galón
- Cubeta

INFLAMABLE  
ALMACENESE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

### INSTRUCCIONES DE USO

- 1- La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa, polvo, suciedad o cualquier otro contaminante.
- 2- Diluya el SELLADOR ALQUIDICO MATE con un 10% de varsol o espíritu mineral y revuelva muy bien.
- 3- Aplique sobre la superficie con brocha, rodillo o pistola.
- 4- Puede pintar después de 6 a 8 horas de aplicado el SELLADOR ALQUIDICO MATE.
- 5- Lave sus herramientas con varsol o espíritu mineral.