



PINTURA TEXTURIZADA 0711

DESCRIPCION

PINTURA TEXTURIZADA es un acrílico texturizado mate para ser utilizado en superficies exteriores con excelentes acabados en varios colores: blanco, marfil, ladrillo, coral, terracotta, champagne, portofino, crema, dorado, almendra, verde musgo.

PROPIEDADES ESPECIFICAS

VISCOSIDAD	110 ku	OPACIDAD	Muy buena
SOLIDO POR VOLUMEN	58.3%	CUBRIMIENTO	1.5 a 2 kg por m2
SOLIDO POR PESO	77.88%	TIPO DE RESINA	Acrílica 100%
PESO POR GALON	7.12 kg		
SECADO AL TACTO	½ hora		
PH	8.5-9		

RECOMENDACION PARA LA APLICACIÓN

SUPERFICIE /SISTRATO
Concreto, fibrocemento, madera, yeso,

METODO DE APLICACIÓN
Llaneta, rodillo o pistola.

INFORMACION GENERAL

TIEMPO DE VID. 1 año.

ALMACENAJE: En lugar fresco, 25°C.

PRESENTACIONES: • Cubeta de 10 lts
• Cubeta de 5 gls

ALMACENESE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, aceite, polvo, suciedad o cualquier otro contaminante. Con ACABADO DIRECTO BBG, selle las superficies exteriores y de concreto viejo o mampostería.
- 2- Revuelva ligeramente antes de aplicar. Una o dos manos son suficientes, dependiendo de la superficie, se recomienda un máximo de 2 mm por mano.
- 3- **TECNICAS-** Para acabados planos, aplique con llaneta una mano delgada y uniforme, esperando doce horas para la siguiente mano. Si desea una capa más gruesa aplique otras manos delgadas. Diversas texturas pueden lograrse sobre capas gruesas usando rodillo grueso, cepillo y otros. Estas se pueden aplicar a la última capa, dejándola orear 15 minutos. Trabaje en secciones pequeñas de 1 x 2
- 4- Las herramientas deben lavarse bien y secarse después de su uso.