



DESCRIPCION

Pintura especialmente formulada para la demarcación y señalización de superficies internas o externas sujetas a tránsito de personas y vehículos. Recomendada para carreteras, aceras, áreas de tránsito, zonas de parqueo o zonas de seguridad, sobre materiales como asfalto, cemento o sus derivados.

PROPIEDADES ESPECIFICAS

VISCOSIDAD	95-100 ku	CUBRIMIENTO	40-45 m2/ galón
SOLIDO POR VOLUMEN	40.00%	TIPO DE RESINA	Dispersión hidrófoba
SOLIDO POR PESO	56.28%	de tamaño de partícula ultra pequeño	
PESO POR GALON	5.32 KG		
SECADO AL TACTO	30 min.		
BRILLO	Mate		

RECOMENDACION PARA LA APLICACIÓN

SUPERFICIE /SUSTRATO
Asfalto, cemento y derivados
TRATAMIENTO
Libre de polvo, grasa o suciedad.
METODO DE APLICACIÓN
Equipo Aerles, pistola o rodillo
DILUCION
Hasta 15% con agua limpia.

INFORMACION GENERAL

TIEMPO DE VIDA: 1 año
ALMACENAJE: En un lugar fresco y seguro.
PRESENTACIONES:

- Cuarto
- Galón
- Cubeta

ALMACENESE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- La superficie debe de estar limpia seca, libre de grasa, aceite, polvo, suciedad o cualquier otro contaminante.
- 2- Diluya la pintura PARA TRANSITO con un 15% de agua y revuelva muy bien.
- 3- Aplique sobre la superficie con equipo aerles, pistola o rodillo
- 4- Se puede retocar después de 12 horas de aplicada.
- 5- Se puede aplicar capas posteriores después de 12 horas de aplicada la primera. Se recomienda aplicar 2 o 3 capas delgadas.
- 6- Lave bien con agua y seque las herramientas utilizadas.