



ULTRA PLUS ACEITE 0210

DESCRIPCION

ULTRA PLUS ACEITE es lo último en protección, la mejor elección para una apariencia permanente, durabilidad y protección contra el clima tropical y elementos dañinos. Brinda el más alto desempeño, cubre con una sola mano, tiene una rápida y cremosa aplicación, no salpica fácilmente y es resistente a los hongos y a la decoloración. Disponible en blanco entintable, colores de cartilla y en colores preparados.

PROPIEDADES ESPECIFICAS

VISCOSIDAD	110 ku	LAVABILIDAD	Excelente
SOLIDO POR VOLUMEN	37.1%	REMOCION DE MANCHAS	Excelente
SOLIDO POR PESO	52.5%	OPACIDAD	Muy buena
PESO POR GALON	4.05 kg	CUBRIMIENTO	40-45 m2/ galón
SECADO AL TACTO	3-4 horas	TIPO DE RESINA	Alquídica
BRILLO	85%-90%		

RECOMENDACION PARA LA APLICACIÓN

SUPERFICIE /SUSTRATO
Concreto, madera, metal, fibrocemento y otros.

TRATAMIENTO
Libre de polvo, grasa o suciedad.

METODO DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo o pistola.

DILUCION
10% con varsol.

INFORMACION GENERAL

TIEMPO DE VIDA: 1 año.

ALMACENAJE: En un lugar fresco y seguro

PRESENTACIONES:

- Cuarto
- Galón
- Cubeta

INFLAMABLE CLASE 3
ALMACENESE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- La superficie debe de estar limpia seca, libre de grasa, aceite, polvo, suciedad o cualquier otro contaminante.
- 2- Sobre superficies nuevas, aplique una mano del Sellador ALIA apropiado y deje secar. Las superficies brillantes deben lijarse bien para asegurar adhesión.
- 3- Diluya la pintura ULTRA PLUS ACEITE con un 10% de solvente ALIA o varsol y revuelva bien.
- 4- Aplique sobre la superficie con brocha, rodillo o pistola.
- 5- Se puede retocar después de 6 a 8 horas de aplicada.
- 6- Se puede aplicar capas posteriores después de 12 horas de aplicada la primera. Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas delgadas.
- 7- Lave bien con solvente ALIA y seque las herramientas utilizadas.