



SHEET ROCK EK 071401

DESCRIPCION

SHEET ROCK EK es un compuesto de vinil acrílico premezclado, para obras profesionales sobre paneles de yeso, tablero de cartón o madera y aplicación de albañilería. diseñada para el sellado de juntas, reparación de grietas y huecos en paredes y cielos interiores. de fácil aplicación y lijado.

PROPIEDADES ESPECIFICAS

VISCOSIDAD	105 Ku	OPACIDAD	Muy buena
SOLIDO POR VOLUMEN	49%	CUBRIMIENTO (por cubeta de 6Kg)	
SOLIDO POR PESO	72%	Para acabado de juntas:	11.8 m lineales
PESO POR GALON	6.8 Kg	Para texturizado:	4.3 m2
SECADO AL TACTO	2 horas	TIPO DE RESINA	Acrílica
SECADO COMPLETO	24 horas		

RECOMENDACION PARA LA APLICACION

SUPERFICIE / SUSTRATO

Paneles de yeso (gypsum), tableros de cartón, madera y aplicaciones de albañilería.

METODO DE APLICACION

Para instalación: Una espátula de 5" de ancho
Para acabado: Una espátula de 8" y una de 10" de ancho y esponja

INFORMACION GENERAL

TIEMPO DE VIDA: 1 año (envase original cerrado)

ALMACENAJE: Lugar fresco (25° C), solo almacenar en interiores.

PRESENTACIONES: . Galón
. Cubeta (6 Kg)
. Cubeta (28 Kg)

Almacenese fuera del alcance de los niños

INSTRUCCIONES DE USO

INSTALACION : Revuelva ligeramente. Aplique de forma completa y uniforme. luego coloque la cinta y presione. Debe centrarla y asentarla en el compuesto. Remueva el exceso y extiéndalo en una capa fina

ACABADO: Aplique dos capas finas para acabado de juntas y esquinas interiores. En estas esquinas, deje sacar un lado antes de aplicar sobre el otro. Aplique 3 capas finas en esquinas exteriores y en áreas con rebordes angulares, sujetadores y cabezas de clavo. la primera capa de 10 -15 cm de ancho en cada lado. Las capas siguientes 5 cm más anchas que las anteriores. Deje secar entre capas.

AFINADO: Con llana o espátula de acabado, aplique una capa gruesa y uniforme. Texturice inmediatamente con brocha, rodillo o llaneta. Selle con ACABADO DIRECTO ALIA, espere a que seque y decore con estuco o pintura de látex.