



## SILICON REPELENTE 060793

### DESCRIPCION

**SILICON REPELENTE** es un producto de fácil aplicación, especialmente diseñado para proteger superficies expuestas a la intemperie, impermeabilizando y repeliendo el agua. Las resinas siliconas permiten la protección de superficies de madera, cerámica, granito, metal, ladrillo, cemento, block y piedra, entre otras, contra los efectos devastadores de la humedad y el agua, sin ningún cambio en la apariencia natural del material. Excelente para proteger fachadas y para impermeabilizar paredes que puedan presentar problemas de humedad. Resistente al deterioro de los rayos UV, con una gran capacidad de impregnación y rápido secado. Libre de aditivos tóxicos.

### PROPIEDADES ESPECIFICAS

VISCOSIDAD	30 ku
SOLIDO POR VOLUMEN	12%
SOLIDO POR PESO	15.3%
PESO POR GALON	3.1 kg

**RENDIMIENTO TEÓRICO**  
40 metros cuadrados por galón,  
dependiendo de la superficie y el método  
de aplicación.

### RECOMENDACION PARA LA APLICACIÓN

**SUPERFICIE /SUSTRATO**  
Madera, cerámica, granito, metal, ladrillo, cemento, block y piedra, entre otras

**TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE**  
Libre de polvo, grasa o suciedad.

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** Brocha de buena calidad, rodillo de pelo corto, pistola.

### INFORMACION GENERAL

**TIEMPO DE VIDA:** 1 año

**ALMACENAJE:** En un lugar fresco y seguro.

**PRESENTACIONES:**

- Cuarto
- Galón
- Cubeta

**ALMACENESE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS**

### INSTRUCCIONES DE USO

- 1- La superficie debe estar seca, limpia y libre de grasa, aceite, polvo, suciedad, hongos, algas o cualquier otro contaminante.
- 2- Asegurarse que el Silicón Hidrofugante vaya a ser aplicado sobre una superficie seca, si es necesario orearla antes.
- 3- Aplicar el producto con rodillo, brocha o aerosol, asegurándose que penetre uniformemente.
- 4- Seca al tacto en 1 hora.