

DESCRIPCIÓN:

HIPER es una pintura 100% acrílica para interiores Y EXTERIORES, mate, con adición de fungicida, sin olor, de bajo VOC.

USOS:

- Pintar superficies interiores y exteriores con uniformidad de color, resistencia a hongos y estabilidad del color, en condiciones de baja agresión.

SUPERFICIE:

HIPER se aplica sobre diversos tipos de superficies pintadas o superficies nuevas previamente tratadas con **SELLADOR ACRILICO BLANCO ALIA**:

- Tabla de yeso (tipo Gypsum).
- Fibrocemento (tipo Fibrolit).
- Repellos cementicios.
- Plywood.

VENTAJAS:

- Solución económica para superficies interiores de acabado mate en condiciones secas, de baja abrasión.
- Secado sin olor, bajo VOC.
- Amigable con el ambiente.

LIMITACIONES:

- Disponible en blanco y gama limitada de colores pastel, no es entintable.
- No apto para temperaturas inferiores a 5°C.

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de Resina	100% Alquídía
Acabado GU @60°	Mate < 5°
Sólidos (%)	31-35 por volumen 51-55 por peso
Peso (kg/gal)	5,4-5,8
Viscosidad (kU)	118 - 122
VOC (g/L)	< 50
Tiempo secado (@25°C, HR 50%)	< 60 min al tacto 4 hrs para repinta
Rendimiento teórico (m2/GL) @1 mil seco	30 - 35
Rendimiento práctico (m2/gal)	23 - 30 @1,5 - 2,0 mil seco
Lavabilidad (ciclo)	ALTA >10.000
Resistencia A los hongos	Moderada
A rayos UV	Moderada
A intemperie	Baja
Temperatura de almacenamiento	MIN 10°C MAX 30°C
Dilución	No recomendable
Solvente de limpieza	Agua

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

La superficie debe estar libre de polvo, grasa u otro contaminante.

Toda superficie debe estar previamente sellada: en el caso de superficies cementicias o acrílicas, con **SELLADOR ACRILICO BLANCO ALIA**, en caso de superficies previamente pintadas con aceite o barniz, debe sellarse con **SELLADOR ALQUIDICO BLANCO ALIA**.

En muro colado, si se presenta eflorescencia alcalina o "tizado", debe eliminarse con preparador de superficie **DIRECT FINISH ALIA**.

DILUCIÓN DE PRODUCTO:

En caso necesario, diluir con agua limpia a un máximo de 5% del volumen (¼ gal por cubeta).

APLICACIÓN DE PRODUCTO:

Aplicar con rodillo de felpa suave apta para láminas lisas, spray o equipo airless.

En condiciones de clima promedio, se pueden aplicar dos manos el mismo día. Siempre espere a que la primera capa esté completamente seca antes de repinta.

EQUIPO RECOMENDADO:

SISTEMA	EQUIPO INDICADO
Brocha	Cerdas de poliéster o de nylon
Rodillo superficie lisa	Felpa suave 3/8"
Rodillo superficie rugosa	Felpa 1¼"
Airless	Presión 2.000 psi Boquilla 0,017"-0,021"
Pistola Spray	Presión 700-1.000 psi Boquilla 0,015"-0,019"

PRESENTACIÓN:

Envases de ¼ gal, 1 gal, 5gal.

Colores: Blanco, y bases para entintar en toda la gama de colores preparados

PRECAUCIONES:

Evite ingerir o contacto con los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua por 15 minutos. En caso de ingestión, tome mucha agua.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C, máxima estiba de 3 cubetas.

VIDA ÚTIL DE BODEGA:

En condiciones de temperatura indicadas (entre 10° y 30°C), no expuesto directamente a los rayos del sol, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.

GARANTÍA:

ALIA REVESTIMIENTOS garantiza **HIPER ACRILICA** contra defectos de fábrica hasta por un período de doce meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de **ALIA**.